

Palio Core Conseils de pose

Informations générales

Palio Core est un revêtement de sol à clipser totalement étanche*, doté d'excellentes propriétés acoustiques et thermiques. Il est léger et rigide pour faciliter la pose sur les planchers surélevés. Il est essentiel que les instructions de pose ci-dessous soient respectées pour vous assurer d'une qualité optimale.

Palio Core n'est pas destiné à une pose à l'extérieur ou dans des pièces humides en permanence. Il est adapté à une pose en salle de bains, cuisine ou buanderie.

Posez les compléments permanents avant Palio Core, en laissant un espace en cas de dilatation et contraction, comme indiqué ci-dessous.

Remplir les espaces de dilatation autour des zones potentiellement humides à l'aide d'un joint en acrylique. Une sous-couche n'est pas requise.

Acclimatation du produit

Déballez le revêtement de sol au moins 48 heures avant la pose (les dalles et les lames peuvent être empilées, mais parfaitement à plat) et le laisser s'acclimater à la pièce dans laquelle l'installation aura lieu. La température de la pièce doit être maintenue entre 18° et 26°C.

Pour obtenir un aspect naturel, nous recommandons de mélanger les produits de différentes boîtes avant l'installation.

Supports

Tous les supports doivent être sains, secs, propres et sans fissures avant la pose du sol Palio Core. La mise en oeuvre des supports doit se conformer au DTU 53.2 et suivre les recommandations des Cahiers de Prescriptions Techniques.

- Si l'humidité relative est comprise entre 75 % et 95% alors que le support est inégal, un enduit de lissage approprié doit être utilisé.
- Béton/chape : Toutes les fissures et tous les joints doivent être comblés et le sol ne doit pas présenter de pente ou d'irrégularités supérieures aux standards en vigueur (DTU 53.2).
- Carreaux de carrière/mosaique/terrazzo céramique: Aplanir tous les joints d'une profondeur supérieure à 3 mm.
- Planchers en bois: Ces sols doivent être fermes et ne présenter qu'une faible flexibilité. Toutes les lames flottantes doivent être fermement fixées et les espaces comblés. Les parquets en blocs de bois directement posés sur terre/bitume/goudron doivent être déposés avant installation.
- Sols en linoléum/thermoplastique/vinyle/liège : Vérifiez la solidité de ces sols et fixer les dalles qui se détachent.
- Divers: Tout sol existant posé à l'aide de ciment-colle bitumineux doit être au préalable recouvert de manière appropriée.
- Sols métalliques et peints : Retirez la peinture et autres finitions qui s'écaillent.

- Autres sols: Consultez votre fournisseur.
- Les revêtements de sol en textile (y compris la moquette) doivent être retirés.
- Chauffage au sol: Il est possible de poser Palio Core sur des sols intégrant un chauffage au sol, mais ils doivent être isolés afin que la température de surface demeure inférieure à 27°C.
- Chauffage électrique au sol : Contactez le ou les fabricants afin de s'assurer que leur système est compatible avec notre revêtement de sol. Les systèmes à treillis doivent être recouverts d'une couche d'enduit de lissage à fibre renforcée. Une seconde couche d'apprêt et d'enduit de lissage à fibre renforcée doit être ensuite appliquée. La température de la pièce doit être comprise entre 18°C et 26°C avant et pendant la pose.

Pose

Palio Core se pose avec un joint de dilatation de 5 mm autour des objets fixes, y compris les tuyaux et les murs. Lorsque le sol est posé en continu sur une longueur ou largeur supérieure à 15 mètres, il est recommandé d'ajouter un joint de dilatation de 5 mm. Ce joint doit être porté à 8 mm pour les superficies supérieures à 100 m² **. Cela devra ensuite être répété tous les 15 mètres. Il peut être utile de retirer les plinthes et découper les encadrements de portes au besoin, pour permettre la dilatation éventuelle. Les lames se posent avec les joints en quinconce, à une distance d'au moins 250 mm. Les dalles se posent également en quinconce, pour donner au sol un maximum de stabilité et le plus bel aspect d'un point de vue esthétique.

Outils

Pour une pose réussie, les outils suivants sont nécessaires: maillet en caoutchouc, couteau à lame rétractable, cales de dilatation, équerre de charpente, rouleau à main (facultatif), tire-lame.

Exclusions

Un soin particulier doit être apporté à la pose de Palio Core dans les pièces subissant de fortes variations de température telles que les pièces non chauffées, jardins d'hiver ou pièces soumises aux rayons solaires directs ou par des portes de patio orientées au sud. Dans ces cas, un espace de dilatation de 10 mm doit être utilisé.

* L'eau ne pénétrera pas à travers le produit d'une face à l'autre. Ceci ne comprend pas les joints entre dalles/lames individuelles.

**lorsque la dimension de sol dépasse 15 m en longueur ou en largeur, un joint de dilatation de 8 mm doit être utilisé et renouvelé.

- Commencez par vérifier la largeur de la pièce afin de connaître le nombre de rangées complètes; l'espace restant devra être divisé par deux afin de connaître la largeur de la première et de la dernière rangée de lames. Si l'espace calculé est inférieur à 150 mm, le nombre de rangées complètes doit être diminué d'une rangée et la largeur des lames coupées de la première et de la dernière rangée doit être augmentée en fonction. Posez la lame avec la languette/le bord coupé tourné vers le mur, et placez des cales de 5 mm entre la lame et le mur (Fig. 1).
- Posez la première rangée en s'assurant que les bords courts sont correctement joints (Fig. 2).
- A l'aide d'un couteau, coupez la dernière pièce de la rangée en vous assurant de laisser un écart de 5 mm entre l'extrémité de la rangée et le mur.
- Commencez la deuxième rangée en enclenchant la languette dans la rainure qui tient la dalle ou la lame à un angle d'environ 30°. Poussez ensuite fermement la dalle ou la lame dans la rainure de la première rangée. Posez la dalle ou la lame suivante en insérant la languette dans la rainure le long du bord court.
- Faire ensuite glisser la languette et la rainure ensemble du côté long, en inclinant les lames ensemble (Fig. 3).
- Continuez la pose des lames dans la pièce jusqu'à ce que la rangée soit terminée. Si nécessaire, utilisez un maillet en caoutchouc ou un rouleau à main pour enclencher fermement les lames entre elles (Fig. 4 & 5). Un tire-lame peut être utilisé pour tirer le produit en bordure de pièce (Fig. 6).
- Recommencez les étapes des sections 4 et 5 jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
- Sous les encadrements de porte : Si une lame/dalle ne peut pas être surélevée, utilisez une cale de frappe adaptée et un maillet pour aplatir avec soin la lame/dalle sur le sol (Fig. 7).
- Si vous rencontrez des coins ou des endroits complexes, marquez la forme de la coupe sur le produit puis coupez à l'aide d'un cutter.
- Une fois le sol entièrement posé, retirez les cales de dilatation. Balayez à l'aide d'un balai doux. Fixez les plinthes ou une bordure appropriée pour couvrir les joints de dilatation. Les plinthes ou bordures doivent être fixées au mur et non au sol (Fig. 8 & 9).




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6



Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9

Entretien du sol

- Balayez régulièrement le sol pour éliminer les saletés ou les débris, qui peuvent être à l'origine de fines rayures (nous déconseillons l'utilisation d'un nettoyeur à vapeur ou d'un aspirateur, qui risquerait d'endommager la surface du sol).
- Pour un nettoyage en profondeur, une gamme de produits de nettoyage est disponible (Clean, Remove et Refresh). Évitez d'utiliser les produits nettoyants ménagers ordinaires et les détergents javellisés. Ils pourraient rendre le sol glissant ou causer une décoloration.
- Essayez le plus vite possible tout liquide renversé en utilisant un agent nettoyant au PH neutre, pour réduire le risque de tache.
- Utilisez des tapis de seuil pour protéger contre les graviers et l'humidité (s'assurer qu'ils ne sont pas à revers en caoutchouc, afin d'éviter toute décoloration du sol).
- Évitez de traîner ou de faire glisser des meubles ou autres objets sur le sol. Utilisez des patins de protection du sol pour éviter tout risque d'éraflure.
- Pour une performance optimale, maintenir la température de la pièce entre 13°C et 27°C.
- Ne pas exposer Palio Core à une stagnation d'eau car cela représente un risque de dérapage.