



	Norm	Ergebnis	Produkt	Maße (mm)
Größe		Siehe separate Tabelle	RCT6301	307 x 600
Verriegelungssystem*		2G	RCT6302	307 x 600
Gesamtdicke	ISO 24346	6,5 mm	RCT6303	307 x 600
Nutzschichtdicke	ISO 24340	0,55 mm	RCT6304	307 x 600
Oberflächenbeschichtung		K-Guard+	RCP6501	1220 x 179
	Gewerbereiche	12 Jahre *	RCP6503	1220 x 179
	Wohnbereiche	30 Jahre*	RCP6504	1220 x 179
Abgeschrägte Kante		Microfase	RCP6506	1220 x 179
Flächengewicht	ISO 23997	7480 g/m ²	RCP6507	1220 x 179
Belagsart	EN 16511	Mehrschichtige modulare Bodenbeläge	RCP6508	1220 x 179
Klassifizierung	EN ISO 10874- Gewerbereiche	33:-für gewerbliche Nutzung geeignet	RCP6509	1220 x 179
	EN ISO 10874- Wohnbereiche	23:für private Nutzung geeignet	RCP6510	1220 x 179
Entflammbarkeit	EN13501-1	B _{f1} -s1		
Farbbeständigkeit	EN 438-2	Bestanden (Klasse)		
Lichtbeständigkeit	EN ISO 105-B02	Bestanden ≥6		
Abnutzungsbeständigkeit	EN13329 Anhang E	Bestanden 4000 zyklen		
Möbelfuß	EN424	Bestanden (Kein sichtbarer Schaden)		
Maßstabilität	EN ISO 23999	Bestanden <0,25%		
Wölbung	ISO 24336	Bestanden (0,2 %)		
Schalldämmung	EN ISO 10140-1:2016 and	ΔL _w = 19 dB		
	EN ISO 10140-3:2010+A1:2015	ΔL _{LIN} = 11 dB		
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Bestanden ≤ 0,1 mm		
Schlagfestigkeit	EN13329 Anhang F	Bestanden >1800 mm		
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918/ EN 425	Bestanden 25000 Prozesse		
Wärmedurchlässigkeit (Widerstand)	ISO 8302	0,052 m ² K/W		
		Für Fußbodenheizung geeignet. Max 27 °C		
Rutschfestigkeit***	EN 13893	DS		
	DIN 51130	R10		
VOC-Emissionen	NF EN ISO 16000	A+		
Klebstoff		Keine erforderlich; Installation gemäß unserer Installationsanleitung.		
Recycling	Geeignet	100%		
Phthalate frei		Ja		

*Produziert unter Lizenz von Valinge Innovations

**vorbehaltlich der Bedingungen, siehe Website

***Die Rutschfestigkeit wird am ab-Werk-Produkt gemessen. Die Rutschfestigkeit kann durch Oberflächenverunreinigung, Gebrauch und Instandhaltung beeinträchtigt werden.

Für weitere Informationen:

T: 0211 469 59203

F: 0211 469 59204

verkauf@designflooring.com

www.designflooring.com

Hergestellt nach : ISO9001

