




	Normes	Résultats	Glissance			
			Produit	Format (mm)	DIN 51130	DIN 51097
 Format	EN ISO 24342	Voir tableau annexe	MLC01	406,4 X 406,4	R9	A
 Épaisseur	EN ISO 24346	2,5 mm	MLC07	406,4 X 406,4	R10	B
 Couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm	MLC08	406,4 X 406,4	R10	B
Garantie*	Industrielle légère	10 ans	MS1	304,8 X 304,8	R10	C
	Commerciale	12 ans	MS2	304,8 X 304,8	R10	C
	Résidentielle	30 ans	MS3	304,8 X 304,8	R10	C
Chanfrein	-	Non	MS4	304,8 X 304,8	R10	C
Type de revêtement	EN 649/ EN ISO 10582	PVC hétérogène compact	MS5	381,0 X 381,0	R10	C
Classification	EN 685/EN ISO10874 - Usage industriel léger	42: Général	MX92	304,8 X 304,8	R10	C
	EN 685/EN ISO10874 - Usage commercial	33: Intense	MX93	304,8 X 304,8	R10	C
	EN 685/EN ISO10874 - Usage domestique	23: Intense	MX95	304,8 X 304,8	R10	C
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1	MX97	304,8 X 304,8	R10	C
Résistance aux taches	EN ISO 26987/EN 423	Excellent	MX98	304,8 X 304,8	R10	C
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	≥6				
Résistance à l'abrasion	EN 660-2	Groupe T				
	EN ISO 10582	Type 1				
Flexibilité	EN ISO 24344	Validé				
Stabilité dimensionnelle	EN 434	≤ 0.25%				
Bruit d'impact	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔL _w = 2 db				
Électrostaticité	EN 1815	Validé				
Poinçonnement rémanent	EN 433/ EN ISO 24343-1	≤ 0.1mm				
Usure due aux chaises à roulettes	EN 425/ISO 4918	Validé				
Masse surfacique	EN ISO 23997	4170 g/m ²				
Résistance thermique	ISO 8302	0,0120 m ² K/W				
Glissance**	DIN 51130	Voir tableau annexe				
	DIN 51097	Voir tableau annexe				
	EN 13893	DS				
TVOC* à 28 jours	NF EN ISO 16000	A+				
Colle		Colle en dispersion aqueuse				
Recyclable		Apte				
Sans phtalates		Oui				

*Sous réserve de conditions, voir site internet

**La résistance au glissement est mesurée sur le produit provenant de l'usine et peut être affectée par son type d'usage et par la façon dont le produit est traité

Pour de plus amples informations:

Designflooring SAS
T : 01 57 32 39 13
F : 01 57 32 39 14
ventes@designflooring.com
www.designflooring.com

Fabriqué suivant : ISO 9001



EN 14041:2004 (DOP 2017/MA/EN/01)
Notified body 0321
Floor Coverings (internal)
ISO 10874 Class 23/33/42
Manufactured to ISO 10582

