



Fiche Technique



Glissance

	Normes	Résultats	Produit	Format (mm)	DIN 51097
Format	EN ISO 24342	Voir tableau annexe	SP213-SR	609,6 X 457,2	R11
Épaisseur	EN ISO 24346	2,5 mm	SP216-SR	609,6 X 457,2	R11
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm	SP217-SR	609,6 X 457,2	R11
Traitement de surface		K-Guard+	SP218-SR	609,6 X 457,2	R11
Garantie*	Industrielle légère	10 ans	WP313-SR	914,4 X 152,4	R11
	Commerciale	12 ans	WP318-SR	914,4 X 152,4	R11
	Résidentielle	Usage commercial seulement	WP411-SR	1219,2 X 228,6	R11
Masse surfacique	EN ISO 23997	4270 g/m ²	WP413-SR	1219,2 X 228,6	R11
Chanfrein		Micro	WP422-SR	1219,2 X 228,6	R11
Type de revêtement	EN 649/ EN ISO 10582	PVC hétérogène compact	WP423-SR	1219,2 X 228,6	R11
Classification	EN 685/EN ISO 10874 - Usage industriel léger	42: Général			
	EN 685/EN ISO 10874 - Usage commercial	33: Intense			
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1			
Résistance aux taches	EN ISO 26987/EN 423	Excellent			
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	≥6			
Résistance à l'abrasion	EN 660-2	Groupe T			
	EN ISO 10582	Type 1			
Flexibilité	EN ISO 24344	Validé			
Stabilité dimensionnelle	EN 434/ EN ISO 23999	≤ 0.25%			
Bruit d'impact	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔL _w = 2 db			
Électrostaticité	EN 1815	Validé			
Poinçonnement rémanent	EN 433/ EN ISO 24343-1	≤ 0.1mm			
Usure due aux chaises à roulettes	EN 425/ISO 4918	Validé			
Résistance thermique	ISO 8302	0,0120 m ² /K/W			
		Compatible chauffage au sol. Max 27°C			
Glissance**	DIN 51130	Voir tableau annexe			
	EN 13893	DS			
TVOC à 28 jours	NF EN ISO 16000	A+			
Colle	Universelle	Apte			
	Acrylique	Apte			
	Époxy	Apte			
	Haute température	Apte			
	Sensible à la pression	Apte			
Recyclable		Apte			
Sans phtalates		Oui			

*Sous réserve de conditions, voir site internet

**La résistance au glissement est mesurée sur le produit provenant de l'usine et peut être affectée par son type d'usage et par la façon dont le produit est traité

Pour de plus amples informations:

Designflooring SAS
T : 01 57 32 39 13

F : 01 57 32 39 14

ventes@designflooring.com

www.designflooring.com

Fabriqué suivant :ISO 9001



EN 14041:2004 (DOP 2017/OPEnhance/EN/01)
Notified body 0321
Floor Coverings (Internal)
ISO 10874 Class 23/33/42
Manufactured to ISO 10582

17

