



























	Normen	Specificaties	Product	Maat (mm)
 Afmeting		Zie aparte tabel	RCT6301	307 x 600
 Klik-systeem*		2G	RCT6302	307 x 600
 Dikte	ISO 24346	6,5 mm	RCT6303	307 x 600
 Dikte van stijllaag	ISO 24340	0,55 mm	RCT6304	307 x 600
 PU-Coating		K-Guard+	RCP6501	1220 x 179
 Garantie**	Commercial	12 years *	RCP6503	1220 x 179
	Residential	30 years*	RCP6504	1220 x 179
 Afgeschuinde rand		Micro	RCP6506	1220 x 179
 Mass per unit area	ISO 23997	7480 g/m ²	RCP6507	1220 x 179
 Soort vloerbekleding	EN 16511	Meerlagige modulaire vloerbedekkingspanelen	RCP6508	1220 x 179
			RCP6509	1220 x 179
 Classificatie	ISO 10874 Commercieel	33:-Commerciële intensief	RCP6510	1220 x 179
	ISO 10874 Thuisgebruik	23:-Thuisgebruik intensief		
 Vuurbestendigheid	EN13501-1	B _{fl} -s1		
 Vlekbestendigheid	EN 438-2	Voldoet (Graad 5)		
 Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	Voldoet ≥6		
 Krasvastheid	EN13329 Bijlage E	Voldoet 4000 cycli		
 Meubel stoelpoot	EN424	Voldoet (Geen zichtbare schade)		
 Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	Voldoet ≤0,25%		
 Zwelling	ISO 24336	Voldoet (0,2 %)		
 Gebruik-geluidsdemping	EN ISO 10140-1:2016 en	ΔL _w = 19 dB		
	EN ISO 10140-3:2010+A1:2015	ΔL _{LIN} = 11 dB		
 Deukvorming	EN ISO 24343-1	Pass ≤ 0,1 mm		
 Deukvorming	EN13329 Bijlage F	Voldoet ≥1800 mm		
 Bureaustoel met wielen, continu gebruik	ISO 4918/ EN 425	Voldoet 25 000 cycli		
 warmte weerstand	ISO 8302	0,052 m ² K/W Geschikt voor vloerverwarming. Max 27°C		
 Slipvastheid***	EN 13893	DS		
	DIN 51130	R10		
 VOS emissie	NF EN ISO 16000	A+		
 Lijm		Niet nodig; installeer a.u.b. volgens onze installatiehandleiding.		
 Recyclebaar		Ja		
Ftalaatvrij		Ja		

*Geproduceerd onder licentie van Valinge Innovations

**Onder voorbehoud van voorwaarden, zie website

***Slipvastheid wordt gemeten op "af-fabriek" product. Slipvastheid kan door oppervlakteverontreiniging, gebruik en onderhoudswijze worden beïnvloed

Voor meer informatie:

T: 020 200 8282

F: 020 200 8386

verkoop@designflooring.com

www.designflooring.com

Vervaardigd door: ISO 9001

