


Astuces et conseils utiles

- Essuyer le plus vite possible tout liquide renversé, en utilisant le nettoyant Designflooring, pour réduire tout risque de tache.
- Pour les taches tenaces, utiliser le nettoyant Designflooring ou le dégraissant Designflooring à l'état pur (non dilué), directement sur la tache.
- Utiliser des tapis de seuil pour protéger contre les graviers.
- Éviter de traîner ou de faire glisser des meubles ou autres objets sur le sol - utiliser les patins de protection du sol  compris dans le Kit d'entretien du sol pour éviter tout risque d'éraflure.
- Utiliser des roulettes de support sous les meubles lourds pour les empêcher de marquer profondément le revêtement.
- Balayer régulièrement le sol pour éliminer les saletés ou les débris, qui peuvent être à l'origine de fines rayures (nous déconseillons l'utilisation d'un nettoyeur à vapeur, qui risquerait d'endommager la surface du sol).
- Ne pas utiliser de produits nettoyants ayant un pH basic ou de détergents javellisés. Les seuls produits préconisés par Designflooring sont des détergents neutre ou alcalins.



 Designflooring



Siège
Designflooring SAS
112, avenue Kléber
75116 Paris
T: 01 57 32 39 13
info@designflooring.com
www.designflooring.fr

Votre espace. Vos besoins. Votre style.

 Designflooring

Prendre soin de votre sol



Votre espace. Vos besoins. Votre style.

Nettoyer et entretenir votre sol Designflooring

Un sol Designflooring est résistant et facile à nettoyer et à entretenir. Notre traitement de surface PU photo-réticulé, K Guard +, offre une protection contre l'usure, les taches et les éraflures du quotidien. Il facilite le nettoyage et l'entretien de votre sol et le rend plus écologique, et vous avez ainsi la certitude que votre revêtement Designflooring gardera un aspect impeccable pendant de nombreuses années à venir.



Pour le nettoyage courant, suivez ces quelques étapes très simples...

1

Utilisez le nettoyant Designflooring pour l'entretien quotidien de votre sol.



À l'aide d'un balai à poils doux, enlever la poussière ou la saleté.



Verser 50 ml de nettoyant Designflooring (1 graduation équivaut à 50 ml) dans environ 8 à 10 l d'eau propre.



À l'aide d'un balai-éponge, étendre la solution Designflooring sur toute la surface du sol, en prenant soin d'éliminer tout excédent de liquide.

Asseyez et détendez vous, le temps de laisser le sol sécher avant de marcher dessus.

Contenu de votre Kit d'entretien du sol

- 1 Nettoyant Designflooring 750ml
- 2 Dégraissant Designflooring 750ml
- 3 Produit Rénovateur Designflooring 750ml
- 4 Pack de protection du sol
- 5 Tampon rénovateur (doux/blanc)
- 6 Tampon dégraissant (rugueux/blanc)
- 7 Applicateur
- 8 Guide d'entretien du sol



Pour un lustrage occasionnel, suivez ces quelques étapes très simples...

Au fil du temps, vous pourrez opter pour un entretien plus poussé de votre sol. Nous recommandons, tous les six à douze mois, en fonction de l'usure, de procéder à la rénovation de votre sol, afin d'en rehausser l'éclat et de renforcer sa durabilité.

...Dégraisser

2

Le dégraissant Designflooring prépare votre sol avant l'application du produit rénovateur Designflooring.

Diluer 1 volume de dégraissant Designflooring dans 5 volumes d'eau propre. Un volume de 200 ml de dégraissant Designflooring pour un litre d'eau couvre environ 10 m² (une graduation équivaut à 50 ml).

À l'aide d'un balai-éponge, étendre la solution généreusement sur le sol et laisser agir pendant cinq minutes, en prenant soin de ne pas laisser le produit sécher.

Utiliser l'applicateur bleu [7] muni d'un tampon décapant humide (rugueux/blanc) [6] fourni dans votre Kit d'entretien du sol, et frotter toute la surface du sol.

Nettoyer les résidus avec un balai-éponge et rincer soigneusement le sol à l'eau claire, tiède et propre.

Veiller à ne pas laisser le dégraissant Designflooring sécher sur le sol. Toujours porter des gants de protection lors de l'utilisation de ce produit.

...Rénover

3

Le produit Rénovateur Designflooring donne à votre sol un rendu satiné et contribue à le protéger des marques et des rayures légères.

Avant de commencer, s'assurer que le sol est parfaitement sec et qu'il ne reste aucune trace de dégraissant Designflooring.

Utiliser l'applicateur bleu [7] muni du tampon lustrant (doux/blanc) [5] fourni dans votre Kit d'entretien du sol, et étaler une couche fine et uniforme de produit rénovateur Designflooring non dilué sur le sol, dans le sens de la largeur.

Laisser sécher pendant environ 30 minutes, puis recommencer l'application dans le sens de la longueur.

Rincer soigneusement le tampon après utilisation et laisser le sol sécher pendant environ 6 heures, ou de préférence toute la nuit.